




CAIRRY

LUFTREINIGER

Der Cairry ist die perfekte Lösung für alle staubträchtigen Arbeiten und somit der ideale Partner für fast jeden Handwerker. Stellen Sie den Cairry einfach in dem Raum auf, von dem die Staubbelastung ausgeht. Der Luftreiniger saugt die staubbelastete Luft an und führt sie durch die Filter. Die verschiedenen Filter halten schädliche Teilchen zurück und anschliessend wird die staubfreie Luft wieder herausgeblasen. Darüber hinaus kann der Cairry auch mit einem Aktivkohle-Filtermodul ausgerüstet werden, wodurch sich der Luftreiniger auch für Maler, Teppichleger oder andere Handwerker eignet, bei denen bei der Arbeit Gase und Gerüche anfallen.

FILTERPRINZIP

Der Cairry wird standardmässig mit drei Filtern betrieben: einem Vorfilter und zwei weiteren Filtermodulen. Diese drei hintereinander angeordneten Filter führen die Reinigung der Luft aus. Der Vorfilter kann einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden.



Vorfilter (G4)



Filtermodul 1 (F7)



Filtermodul 2 (HEPA13)



Filtermodul 3 (ACF)

Der Cairry ist standardmässig mit Staubfiltern ausgestattet. Wenn Sie mit dem Luftreiniger auch Gerüche und Gase filtern wollen, dann benötigen Sie das optionale Aktivkohle-Filtermodul.

ABMESSUNGEN CAIRRY-LUFTREINIGER



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 480 x 480 x 490 mm |
| Nettogewicht | 11,5 kg |

SPEZIFIKATIONEN

| Eigenschaften | |
|----------------------------|--|
| Gehäusematerial | EPP |
| Farbe | grau |
| Netzkabel | 2,4 m Außenmaß - Typ H05RN-F |
| Steckertyp | • Eurostecker (z. B. für Kontinentaleuropa) |
| Montage | freistehend |
| Bedienung | Ein-/Aus-Schalter (1-Knopf-Bedienung) |
| Technische Daten | |
| Ventilatorleistung | 700 m ³ /h |
| Schallpegel | 57 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | zwischen 10 °C und 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | zwischen 10 % und 90 % (nicht kondensierend) |
| Elektrische Details | |
| Anschlussspannung | 230V AC 50Hz |
| El. Verbrauch Luftreiniger | 170 Watt Motor |
| Filter und Filterwartung | |
| Vorfilter (G4) | Filtermatte: mit Staubsauger reinigen |
| Filtermodul 1 (F7) | F7 Filtermodul: austauschen |
| Filtermodul 2 (HEPA13) | HEPA-Filtermodul: austauschen |
| Filtermodul 3 (ACF) | Aktivkohle-Filtermodul: austauschen |

PRÜFZEICHEN



aireau AG 062 823 70 60
 Bahnhofstrasse 66 info@aireau.ch
 5605 Dottikon AG www.aireau.ch